




Економія витрат на теплу підлогу
разом з терморегулятором
terneo sx



DS Electronics

04136, Україна, м. Київ
вул. Північно-Сирецька, б.1-3

(044) 228-73-46

mari@dse.com.ua

www.ds-electronics.com.ua

Технічна підтримка

(050) 450-30-15

Прайс Ціни дійсні на 04.07.24, вказані з урахуванням ПДВ

Вид	Модель	Датчик температури	Потужність, струм	Ціна роздріб, грн
Smart Wi-Fi-терморегулятори для теплої підлоги				
	SX	підлога 5..45 °С, R10-3 м	16 А, 3 000 ВА	2 268
	SX unic			2 338
Цифрові терморегулятори для теплої підлоги				
	PRO unic	підлога 5..60 °С, повітря 5...35 °С	16 А, 3 000 ВА	1 656
	S	підлога 5...40 °С, R10-3 м	16 А, 3 000 ВА	1 163
	S unic			1 233
Цифровий терморегулятор для систем сніготанення				
	SNEG	повітря 0...10 °С / -20...-1 °С, R10-4 м	16 А, 3 000 ВА	2 892
Датчики вологи для систем сніготанення				
	VOL для водостоків	-30...+75 °С, 10 м	-	3 257
	OSA для ґрунту	-30...+75 °С, 10 м	-	3 570

Нагрівальні мати ZUBR DC Mat 160 Вт/м²

ZUBR DC MAT 160 Вт/м²

- Двожильний екранований
- Діаметр кабелю 3,6 мм
- В комплекті гофротрубка 2,5 м з мідною заглушкою
- Ширина нагрівального мату 0,5 м
- Мах температура 105 °C
- Пікова температура 120 °C



Потужність, Вт	Площа укладки, м² *	Довжина мату, м	Ціна роздріб, грн	
160	1	2	Wow ціна!	2 300
240	1,5	3		3 411
320	2	4		4 191
400	2,5	5		4 528
480	3	6		4 939
560	3,5	7		5 490
640	4	8		6 223
800	5	10		7 477
960	6	12		8 821
1120	7	14		9 540
1280	8	16		11 099
1600	10	20		13 299
1920	12	24		15 270
2240	14	28		18 094
2640	16,5	33		21 323

Довжина з'єднувального проводу

4 м (можна подовжити до 30 м за допомогою мідного дроту 3 x 1,5 мм)

Нагрівальні кабелі ZUBR DC Cable 17 Вт/м

ZUBR DC CABLE 17 Вт/м

- Двожильний екранований
- Діаметр кабелю 5 мм
- В комплекті гофротрубка 2,5 м
- Мах температура 80 °C
- Пікова температура 95 °C




Потужність, Вт	Площа укладки, м² *		Ціна роздріб, грн
	крок 12,5 см	крок 10 см	
	136 Вт/м²	170 Вт/м²	
140	1,0	0,8	1 758
170	1,3	1,0	1 919
210	1,6	1,3	2 125
270	2,0	1,6	2 404
345	2,5	2,0	2 830
440	3,2	2,6	3 285
565	4,0	3,2	3 578
620	4,6	3,7	3 916
720	5,3	4,2	4 430
890	6,5	5,2	5 061
970	7,0	5,6	5 399
1070	7,9	6,3	6 133
1210	8,9	7,1	6 368
1340	9,9	7,9	7 176
1500	11,1	8,9	8 218
1670	12,1	9,7	8 516
2010	14,6	11,7	10 001
2550	18,6	14,9	13 036

Довжина з'єднувального проводу

2,5 м (можна подовжити до 30 м за допомогою мідного дроту 3 x 1,5 мм)

Нагрівальна плівка ZUBR SH

ZUBR SH • Нагрівальна плівка 	Найменування (ширина)	Потужність	Ціна роздріб, \$**
	SH-305(T) (0,5 м)	110 Вт/м	9,5
	SH-310(T) (1,0 м)	220 Вт/м	

Акcesуари	Ціна роздріб, грн
Коробка для зовнішнього монтажу біла Gunsan Visage (Туреччина)	94
Монтажна стрічка, м (в бухті 20 м)	16,65
Монтажна стрічка, м (в бухті 10 м)	18,10
Монтажна стрічка, м (в бухті 5 м)	19,25
Конектор, шт.	0,70 \$**
Мастика, м	3,60 \$**
Монтажний комплект (2 конектора та 6 шматків мастики)	4,00 \$**

* Площа укладки — площа приміщення, вільна від стаціонарних меблів і сантехніки з урахуванням всіх відступів, на яку укладається нагрівальний кабель.

** Ціна в доларах за комерційним курсом на момент відвантаження.