



реле напруги
для професіоналів
5 років гарантія

ДС Електронікс
04136, Україна, м. Київ,
вул. Північно-Сирецька, б. 1-3
(044) 228-73-46
marinat.dse@gmail.com

Новинка!
Компактне реле
контролю напруги на 32 А

D2 red
на 32 А

Технічна підтримка
(050) 450-30-15
support@dse.com.ua

Прайс Ціни дійсні на 01.06.2024 р.

Вид	Модель	Роздрібна ціна, грн	Струм, потужність	Штрих-код (артикул)	Опис
Реле напруги однофазне на 2 модулі					
	D2-32 red	1124	32 A (max 40 A), 7 000 BA	4820120222665	Компактне реле з максимумом функцій з термозахистом, TrueRMS, ProModel — затримка вмикання навантаження до 10 хв; — енергонезалежний журнал на 100 аварій; — захист від частих спрацьовувань; — регульований гістерезис за напругою; — 2 типи затримки вмикання після аварій; — регулювання яскравості екрану; — налаштування тривалості провалу напруги; — розшифровка аббревіатур пунктів меню; — блокування кнопок для захисту налаштувань.
	D2-40 red	1252	40 A (max 50 A), 8 800 BA	4820120221712	
	D2-50 red	1414	50 A (max 60 A), 11 000 BA	4820120221729	
	D2-63 red	1544	63 A (max 80 A), 13 900 BA	4820120221736	
Реле напруги з контролем струму однофазне на 2 модулі					
	CV2-40 red	1435	40 A (max 50 A), 8 800 BA	4820120222160	Компактне реле напруги з контролем струму. Є всі перелічені вище функції, як в ZUBR D2. — контроль за струмом можна змінити на потужність; — гнучке налаштування роботи за струмом; — CV2 може бути корисний, коли вам необхідно знати, який струм споживає навантаження або необхідно обмежити певний рівень споживання струму; — дозволяє оцінити коефіцієнт потужності в електромережі (cos φ).
	CV2-50 red	1522	50 A (max 60 A), 11 000 BA	4820120222177	
	CV2-63 red	1608	63 A (max 80 A), 13 900 BA	4820120222184	
Реле напруги однофазне в розетку					
	R116y	791	16 A, 3 000 BA	4820120220210	Реле з термозахистом, TrueRMS, ProModel — затримка вмикання навантаження до 10 хв; — енергонезалежний журнал на 100 аварій; — вмик./вимикання навантаження з кнопки; — блокування кнопок; — поправка напруги на екрані.
	SR1 red	791	16 A, 3 000 BA	4820120221743	Компактне реле з термозахистом, TrueRMS, ProModel — збереження 1 останньої аварійної напруги; — затримка вмикання навантаження до 10 хв; — регульована яскравість екрану; — блокування кнопок.
Реле напруги трифазне					
	3F	1304	5 A, 1 000 BA	4820120220371	Для побутового та промислового трифазного обладнання. Є TrueRMS та ProModel — використовується з контактором (в комплект не входить); — енергонезалежний журнал на 100 аварій; — затримка вмикання навантаження до 10 хв.
Вольтметри-амперметри					
	V3	950		4820120221323	Вимірює напругу в трифазній мережі, контролює залипання та порушення послідовності фаз — запам'ятовує в енергонезалежній пам'яті max та min діючу напругу; — поправка напруги на екрані.